



BAUSERVICE

SV90 - Lichtband Das Schnellmontagesystem Ihres Vertrauens



HF empfiehlt:

KANDEM Leuchten – Individuelle Lichtlösungen seit über 130 Jahren



SV90 Lichtbandsystem *Anwendungen*





Fakten:

Sanierung bestehender Systeme:

Erfolgt schnell, sicher und werkzeuglos

Optimale Beleuchtung:

Verschiedene Abstrahlwinkel, Optiken und Linsen

Einsatzgebiete:

Von Handel über Logistik bis zur Industriebeleuchtung

Sportvariante:

Ballwurfsicher

Sonderausstattung:

Dali, Notlicht, Sensor etc.
(auf Anfrage)

Mögliche Lichtfarben:

3000K, 4000K, 5000K und 6500K


Schutzart:

IP20 - IP54

SV90 Lichtbandsystem

IP20

SV90 - Tragschiene



SV90 58 1 längig, 1535mm

5x1,5mm², 5x2,5mm², oder 7x2,5mm²


SV90 58 2 längig, 3070mm

5x1,5mm², 5x2,5mm², oder 7x2,5mm²

SV90 58 3 längig, 4605mm

5x1,5mm², 5x2,5mm², oder 7x2,5mm²

LKSV90 - Lichteinsatz



Optik: Linsen (klar)
Lumenpaket: 5.000 - 15.000 lm
Lichtfarbe: 4000 K

LKSV90W - Lichteinsatz



Optik: Linsen (opal)
Lumenpaket: 5.000 - 15.000 lm
Lichtfarbe: 4000 K

LKSC90 - Lichteinsatz



Optik: Linsen (klar)
Lumenpaket: 5.000 - 15.000 lm
Lichtfarbe: 4000 K

Sensor- & Tageslichtsteuerung auf Anfrage möglich

Zubehör:

V90



SK90 Set



Knotenkette



V90-Steck



BA90



Trapezblechhaken



DB90



KA90



SA90



TB90




Verschiedene Ausführungen erhältlich

Technische Abweichungen vorbehalten

SV90 Lichtbandsystem

IP54

SV90 - Tragschiene



SV90 58 1 längig, 1535mm

5x1,5mm², 5x2,5mm², oder 7x2,5mm²


SV90 58 2 längig, 3070mm

5x1,5mm², 5x2,5mm², oder 7x2,5mm²

SV90 58 3 längig, 4605mm

5x1,5mm², 5x2,5mm², oder 7x2,5mm²

LKSV90 IP54



Optik: Linsen (klar)
Lumenpaket: 5.000 - 15.000 lm
Lichtfarbe: 4000 K

LKSV90W IP54



Optik: Linsen (opal)
Lumenpaket: 5500 lm
Lichtfarbe: 4000 K

Sensor- & Tageslichtsteuerung auf Anfrage möglich

Zubehör:

V90 IP54



311880090000052

SK90 IP54 Set



311880090000041

Knotenkette



312900186000000

TB90



311880090000031

BA90-M IP54



311880090000011

Trapezblechhaken



311100001432

DB90



311880090000030

KA90



311880090000020

SA90



311880090000021

Verschiedene Ausführungen erhältlich

Technische Abweichungen vorbehalten

SV90 Lichtbandsystem

Ballwurfsicher

KA90-S Schwerlastaufhänger
(311880090000022)


Winkelaufhänger
(auf Anfrage)

Sicherungsbügel
(im Lieferumfang)




Ballwurfsicher nach
DIN VDE 0710 Teil 13, DIN 18032-3

SK90 Set Stahl
(311880090000042)



SV90 - Tragschiene



LKSV90 - Sport



Zubehör:

V90



SK90 Set Stahl



Knotenkette



KA90-S



BA90 Ballwurf



Trapezblechhaken




SV90 Lichtbandsystem

Schnellrechner

X-längig	Länge	Abhänger	Verbinder	Endkappen	Tragschiene			Einsatz
	m	KA90	V90	SK90 Paar	3lg	2lg	1lg	LKSV90 LED/Blind
1	1,54	2	0	1	0	0	1	1
2	3,07	2	0	1	0	1	0	2
3	4,61	3	0	1	1	0	0	3
4	6,14	4	1	1	0	2	0	4
5	7,68	5	1	1	1	1	0	5
6	9,21	5	1	1	2	0	0	6
7	10,75	6	2	1	1	2	0	7
8	12,28	6	2	1	2	1	0	8
9	13,82	7	2	1	3	0	0	9
10	15,35	8	3	1	2	2	0	10
11	16,89	8	3	1	3	1	0	11
12	18,42	9	3	1	4	0	0	12
13	19,96	9	4	1	3	2	0	13
14	21,49	10	4	1	4	1	0	14
15	23,03	11	4	1	5	0	0	15
16	24,56	11	5	1	4	2	0	16
17	26,1	12	5	1	5	1	0	17
18	27,63	13	5	1	6	0	0	18
19	29,17	13	6	1	5	2	0	19
20	30,7	14	6	1	6	1	0	20
21	32,24	14	6	1	7	0	0	21
22	33,77	15	7	1	6	2	0	22
23	35,31	16	7	1	7	1	0	23
24	36,84	16	7	1	8	0	0	24
25	38,38	17	8	1	7	2	0	25
26	39,91	17	8	1	8	1	0	26
27	41,45	18	8	1	9	0	0	27
28	42,98	19	9	1	8	2	0	28
29	44,52	19	9	1	9	1	0	29
30	46,05	20	9	1	10	0	0	30

Mögliche Abmessungen:



Länge (L):
Variabel in Schritten von
1535 mm

Breite (B):
64 mm

Höhe (H¹, H²):
53 mm (Schiene),
63 mm (inkl. Lichteinsatz)

1-längig

2-längig

3-längig

4-längig

5-längig

6-längig

7-längig

8-längig

9-längig

10-längig



HF Bauservice GmbH

Beethovenstrasse 1b
65520 Bad Camberg
06434 9049865

Innendienst:
Anfragen@hfbauservice.de

Süd/Ost:
Rainer Neuhauser
0173 7444321
rneuhauser@hfbauservice.de

Nord/West und Großkunden:
Marc Becker
0176 46015814
mbecker@hfbauservice.de



KANDEM Leuchten –
Individuelle Lichtlösungen
seit über 130 Jahren